kendila

SHADOW

Serie Suspension

Spécification. V00

Collection Selected

www.kendila.com

Projet: ..... Type: .....

Spécificateur: ..... Date: .....

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en plusieurs diamètres
- Proposé dans plusieurs formes
- Design de dôme épuré et minimaliste, adapté aux environnements résidentiels et commerciaux

APPLICATION

Suspension



Intérieur

DIMENSIONS

















ÉLÉCTRIQUE

Voltage
110-277VAC

Puissance
8W

Dimming
TRIAC

Installation
Installé sur boite de jonction

LUMINAIRE

Source Luminaire
Ampoule LED E26 (Optionel – Tête miroir noire)

Efficacité Luminaire
100 lm/W

CCT & CRI
2700K, 3000K, 4000K, 5000K
90+CRI

Distribution
Soft Dome

kendila.com +1 888 651 3151
support@kendila.com

2025 - Tous Droits Réservés

COMMENT SPÉCIFIER

SLC	SHD			
Collection	Produit	Forme	Diamètre	CCT & CRI

SLC
Selected

SHD
Shadow

D
Shape D

A
Shape A

R
Shape R

K
Shape K

O
Shape O

N
Shape N

E
Shape E

S
Shape S

XX
Diameter

27KH
2700K/90CRI

30KH
3000K/90CRI

40KH
4000K/90CRI

50KH
5000K/90CRI

TERMES ET NOTES

Kendila se réserve le droit de modifier les spécifications, les matériaux et les couleurs à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de garantie standard s'appliquent.

Toutes les dimensions et valeurs indiquées dans la fiche technique sont nominales.

- K-SSV00-SLC-SHADOW-FR : Avril 2025

2025 - Tous Droits Réservés